

IX-DVF-HW

IP-videodørstation

IX-DVF-HW er en vejrbestandig IP-videodørstation til indbygning med en berøringsfri opkaldssensor, strømforsyning til sensoren og en boks til påmontering. Den tilsluttes et netværk via et Cat-5e/6-kabel. Dørstationen er desuden SIP-kompatibel.

Den er udstyret med et fastmonteret 1,23 megapixel farvekamera, hvis vinkel kan justeres lodret ved hjælp af en håndtag på bagsiden af stationen. Video kan streames til tredjepartsudstyr ved hjælp af ONVIF® Profile S eller RTSP. Lyd og video kan gemmes på et microSD™-kort.

Den kan programmeres til at kalde op til 20 forskellige stationer, og der kan vælges mellem tre forskellige opkaldsniveauer. Stationen har en 600 Ω-udgang, der kan bruges til personsøgning eller kommunikation. To kontaktudgange kan programmeres til at udløses ved døråbning eller baseret på stationens status. De seks triggerindgange omfatter en, der bruges til sensoren.

Der er akustiske og visuelle indikatorer for opkald, kommunikation og døråbning. Lydfiler kan uploades til brugerdefinerede meddelelser, der skal afspilles ved døråbning, opkald, kommunikationsstart, fejlmeddelelser og mere.



- **Berøringsfri opkaldssensor**
- **SIP-kompatibel**
- **1,23 megapixel fastmonteret farvekamera**
- **Hvid LED til belysning ved svagt lys**
- **Overholder ONVIF® Profile S**
- **Kameraets lodrette justering +15°, 0° eller -8° (manuel)**
- **Stik til microSD™-kort**
- **Vejr- og hærværksbestandig**
- **To kontaktudgange**
- **Seks triggerindgange**
- **Rustfrit stål**
- **PoE (802.3af)**
- **RJ45 ind/ud med PoE-gennemgang (802.3at Type 2 PoE+)**

Strømkilde: PoE (IEEE 802.3af klasse 0) eller 24 V DC (PS-2420UL)

Strømforbrug 5,28 W

Kamera 1/3" CMOS 1,23 megapixel

Sensortype: Infrarød LED

Blå = standby Grøn = aktiv

Registreringsafstand 0–10 cm

Lydkodek: G.711 (μ-law, A-law), G.722

Videokodek: H.264/AVC, Motion JPEG

Protokoller: IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS

Port-sikkerhed IEEE 802.1X

Driftstemperatur: -4° ~ 131°F (-20° ~ 55°C)

Dimensioner: 177,8 mm B 81 mm D