

IXG-DM7-HIDA

IP-video-indgangsenhed

IXG-DM7-HIDA er en IP-video-indgangsenhed til IX | IXC-seriens flerbruger-system. Den er udstyret med en 7" LCD-skærm, der kan bruges til at ringe til en beboer eller indtaste en adgangskode.

Der kan gemmes op til 9.999 navne/numre i stationen. En bevægelsessensor aktiverer skærmen, når en besøgende nærmer sig. Når der foretages et opkald, vises den besøgende på lejerstationen eller i appen via 720p HD-kameraet.

Stationen er udstyret med en HID*-kortlæser til adgang via kort. Den understøtter Prox- eller iCLASS*-kort med 26 bit. Der kan tildeles op til 10 indgangsstationer kan tildeles pr. enhed, og ét system kan understøtte flere enheder.



- 7" berøringsskærm
- PoE-kompatibel
- Indbygget optagelse med microSD™-kort
- Enkel brugergrænseflade
- Håndfri kommunikation
- 720p HD-kamera
- Op til 9.999 navne/numre kan gemmes
- Programmerbare kontaktindgange og -udgange
- Kompatibel med høreapparater med T-spole
- Bevægelsessensor til aktivering af LCD-skærmen
- Indbygget HID*-læser til kortadgang, understøtter kun 26-bit Wiegand-formater
- Panel i rustfrit stål
- Robust IP65- og IK08-klassificering

Strømkilde: PoE (IEEE 802.3 af klasse 0)

Strømforbrug 4,2 W i standby, maks. 12,7 W

Skærm 7" TFT LCD-berøringsskærm (opløsning 800 x 400)

Kommunikations -håndfri (fuld-duplex)

Kamera 720p HD

Lydkodek: G.711 (μ-law, A-law)

Videokodek: , H.264

Protokoller IPv4/v6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP/RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS, TLS

Driftstemperatur -22° ~ 140°F (-30° ~ 60°C)

HID* Højfrekvenslæser

(13,56 MHz): iCLASS, SEOS, iCLASS SR, iCLASS SE, MIFARE Classic, MIFARE DES Fire EV1

Lavfrekvens (125 kHz): HID* Proximity

Materiale Rustfrit stål

Dørrelæser: To programmerbare

Form C tørre kontakter, 24 V AC/DC

Relæ 1: 3 A

Relæ 2: 500 mA

Montering Indbygget med

IXG-DM7-BOX eller påmontering med SBX-IXGDM7

Beskyttelse IP65, IK08

Dimensioner 347,7 mm H 182,6 mm B



Importør af Aiphone